



EXPLO

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
Expenditure Efficiency & Projects Authority

الدليل الوطني لإدارة المشاريع المجلد 11, الفصل 2

كتيب السلامة للمشرفين

رقم الوثيقة: EPM-KS0-MN-000002-AR

رقم الإصدار: 000



كتيب السلامة للمشرفين

Barricades and Signs

- المناطق الخطرة موضحة بشرائط أحمر/ أسود للإشارة إلى وجود خطر.
- المناطق الخطرة موضحة بشرائط أصفر/ أسود للإشارة إلى وجود حاجز.
- يجب أن يكون شريط الحاجز من جميع الجوانب بدون أي فراغات.
- استخدام حواجز صلبة (ثابتة) في المناطق التي سيستمر العمل فيها لأكثر من 24 ساعة.
- التأكد من أن جميع حواجز الحماية قادرة على دعم 90 كجم من الضغط.

Fire Prevention and Protection

- فصل أسطوانات الوقود عن المواد المؤكسدة بمقدار 6 أمتار على الأقل أو جدار تاري لمدة ساعة أثناء التخزين.
- عدم نقل حاويات الأسيتيلين أو الوقود السائل على جانبها على الإطلاق.
- إزالة أجهزة القياس وإعادة تركيب الرؤوس بعد الاستخدام أو في نهاية كل مناوبة.
- استخدام علب الأمان المعدنية عند النقل أو السكب.
- التأكد من استخدام خزانات التخزين المعدنية.
- التأكد من وجود تصريح عمل مرتبط بدرجات الحرارة المرتفعة عند القطع أو اللحام بالنحاس أو اللحام.
- يجب توفير مراقبة الحريق عند أداء العمل المرتبط بدرجات الحرارة المرتفعة.

Inspection Program

- افحص طفايات الحريق حسب ما يلي:
 - عند العودة من الاستخدام في إحدى المهمات
 - قبل كل استخدام
 - على أساس شهري
- نفذ المعاينات ربع السنوية وسجلها على النحو التالي:
 - السلام - المحمولة والثابتة
 - الحماية من السقوط - أحزمة الأمان والحبال
 - المعدات الكهربائية - الأدوات والتوصيلات
 - التركيبات والرفعات - المعدات والأجهزة

SUPERVISOR SAFETY POCKET BOOK

Imminently Dangerous Areas
Authorized Personnel Only

DANGER DANGER DANGER

Not Imminently Dangerous Areas
Caution Area

CAUTION CAUTION



كتيب السلامة للمشرفين

Respiratory Protective Equipment	Suspended Personnel Platforms	Articulating Booms	Confined Space Entry
• التأكد من استخدام النوع الصحيح من الفلتر. • إجراء اختبار العلامة والمواد الخام. • يجب التدريب على استخدام المعدات. • استخدم الفلاتر الصحيحة للنشاط المنجز.	• «تأكد من توفر خطة رفع الأفراد. • إجراء اختبار حمولة للسلة والتراكيبات قبل الاستخدام. • عدم إجراء إصلاحات ميدانية غير مصرح بها للسلة أو المعدات. • تجنب إنقاذ منفصل لكل فرد. • يجب الربط بنقطة ربط منفصلة.	• «يجب على المشغلين المدربين فقط استخدام الآلات. • يجب على الشاغلين إبقاء كائنا القدمين على أرضية الآلة. • عدم الوقوف على الألواح السفلية أو الدرابزين. • يجب أن يرتدي الموظفون حزام أمان وأن يتم ربطهم بنقطة ربط الشركة المصنعة. • «التأكد من بقاء طفايات الحريق في السلة أثناء التشغيل. • «تأكد استخدام الأدوات اليدوية داخل السلة، يجب ربطها بحبل. • «إجراء معاينة يومية قبل الاستخدام.	• «إكمال تصريح دخول للأماكن المغلقة قبل الدخول. • «متنبيه المعانة بحثاً عن الأخطار المادية والمتعلقة بالجو. • «التأكد من حضور المرافقي في جميع الأوقات في أثناء الدخول. • «عدم السماح بالدخول بدون التحقق من وجود وسائل الاتصال مع المرافقي. • «التأكد من توفر الغلاف الوظيفي/البیان التحليلي
			 • عدم السماح بالدخول إلى مكان مغلق بدون تدريب وتفويض. • التأكد من تفهم المخاطر وعملية الإنقاذ والدوفاقة عليها قبل بدء العمل.